



TEFCOLD CR 150x210x220

Panely k stavebnicovým boxom

Vlastnosti produktu

- zámkový systém spájania
- jednoduchá montáž
- účinná polyuretánová izolácia zaručujúca nízku spotrebu energie
- mnoho možností úpravy
- ľahký prístup k výrobkom
- nerezová podlaha
- bez chladiacej jednotky



Pevné madlo



Zámkový systém spájania

Praktické stavebnicové boxy s jednoduchou a rýchlou montážou so zámkovým systémom spájania.

TEFCOLD stavebnicové boxy sa dajú jednoducho rozobrať a následne znova zložiť. Vnútorňý a vonkajší náter je v súlade s hygienickými predpismi, izolácia je vysokotlaková polyuretánová bez freónov. Vďaka variabilnej možnosti zostavenia boxu sa môže zákazník rozhodnúť pre postavenie viacerých boxov so spoločnou stenou alebo pre box priechodný s dverami na dvoch stranách. Zákazník si taktiež môže zvoliť príslušenstvo, ako je napr. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka alebo plastové lamely do priechodu. Otváranie dverí je možné meniť.

Podlaha je zložená z nerezového protišmykového plechu o sile 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretánovej izolácie s hustotou 42 kg/m³.

Svetlosť dverí môže byť 580x1840, 700x1840 alebo 850x1840 mm.

Dizajn a materiál		Parametre a obsah		Výkon a spotreba	
Počet a typ dverí	1 krídlové plné dvere	Objem	m ³	5,3	41837
Exteriér	Biela	Šírka izolácie	mm	80	
Interiér	Biela	Hustota izolácie	kg/m ³	42	
Zámek	Áno	Hrubá / čistá váha	kg	241 / 221	
		Hrubý / čistý objem	l	/ 5300	
		Chladienie a funkcie		41837	
				Rozmery	
		Vnútorňé rozmery (ŠxHxV)	mm	1340 x 1940 x 2040	
		Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1500 x 2100 x 2200	
		Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	2200 x 1300 x 1260	
		Prepravný kontejner 40 stop	ks	16	